

POŽADAVKY NA EKODESIGN PRO MÍSTNÍ TOPIDLA NA PEVNÁ PALIVA PODLE NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2015/1185, KTERÝM SE PROVÁDÍ SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2009/125/ES.

EN	Model:	TREBOL
Následující zařízení splňuje požadavky na ekodesign pro lokální topidla.	Číslo oznámeného subjektu: Číslo zkušebního protokolu: Popis výrobku: Funkce nepřímého vytápění: Příkon přímého vytápění (kW): Příkon nepřímého vytápění (kW):	1015 30-17901/15/T Peletová kamna s automatickým plněním. 8

Palivo	Preferované palivo	Další vhodná paliva	ηs %	Emise z vytápění při jmenovitém tepelném výkonu. (*)				Emise z vytápění při minimálním tepelném výkonu. („) (**)			
				PM	OGC	CO	NOx	PM	OGC	CO	NOx
				mg/Nm* (13 % O <sub>2</sub> )				mg/Nm* (13 % O <sub>2</sub> )			
Dřevěné polena s obsahem vlhkosti < 25 %	Ne	Ne									
Lisované dřevo s obsah vlhkosti < 8 %	Ano	Ne	87	16	9	123	123	18	6	85	121
Ostatní dřevní biomasa	Ne	Ne									
Nedřevní biomasa	Ne	Ne									
Antracit a suché energetické uhlí	Ne	Ne									
Tvrký koks	Ne	Ne									
Nízkoteplotní koks	Ne	Ne									
Bituminózní uhlí	Ne	Ne									
Brikety z hnědého uhlí	Ne	Ne									
Rašelinové brikety	Ne	Ne									
Brikety ze směsi fosilních paliv	Ne	Ne									
Jiné fosilní palivo	Ne	Ne									
Směs biomasy a fosilní palivo	Ne	Ne									
Jiné směsi biomasy a pevného paliva	Ne	Ne									

Charakteristika při provozu pouze s preferovaným palivem							
Položka	Symbol	Hodnota	Jednotka	Položka	Symbol	Hodnota	Jednotka
Tepelný výkon				Užitná účinnost (NCV v dodaném stavu)			
Jmenovitý tepelný výkon	P <sub>nom</sub>	8,0	kW	Užitná účinnost při jmenovitém tepelném výkonu	η <sub>th, nom</sub>	90,0	%
Minimální tepelný výkon (orientační)	P <sub>min</sub>	3,8	kW	Užitná účinnost při minimálním tepelném výkonu (orientační)	η <sub>th, min</sub>	92,6	%

Spotřeba pomocné elektrické energie			
Při jmenovitém tepelném výkonu	jinak	0,03	kW
Při minimálním tepelném výkonu	el.	0,02	kW
V pohotovostním režimu	Jinak	0,01	kW
Požadavky na výkon trvalého pilotního plamene			
Požadavek na výkon pilotního plamene (pokud je to relevantní)	P <sub>pilot</sub>		kW

Typ regulace topného výkonu/teploty v místnosti	
Jednostupňový tepelný výkon, bez regulace teploty v místnosti.	Ne
Dva nebo více manuálních stupňů, bez regulace teploty v místnosti.	Ne
S mechanickým termostatem pro regulaci teploty v místnosti.	Ne
S elektronickou regulací teploty v místnosti.	Ne
S elektronickou regulací teploty v místnosti a denním časovačem.	Ne
S elektronickou regulací teploty v místnosti a týdenním časovačem	Ano
Další možnosti ovládání	
Regulace teploty v místnosti s detekcí přítomnosti.	Ne
Regulace teploty v místnosti s detekcí otevřeného okna.	Ne
S možností dálkového ovládání.	Ano

(\*) PM = částice, OGC = organické plynné sloučeniny, CO = oxid uhelnatý, NOx = oxidy dusíku.

(\*\*) Vyžadováno pouze v případě použití korekčních faktorů F(2) nebo F(3).

Pro informaci a pro příslušné účely, Bronpi

**BRONPI CALEFACCIÓN S.L.**  
C.I.F. B-14.465.330  
Ctra. Córdoba - Málaga, km. 78,200  
TEL: 952 27 50  
14900 LUCENA ( Córdoba)

Calefacción S.L.

Paní Pilar Moyano Roldán Generální ředitelka Bronpi Calefacción S.L.